

# Duct Cover Extension Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

# Kit d'extension du couvercle du conduit

INSTRUCTION D'INSTALLATION

# Kit de Extensión de Cubierta de Ducto

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

## PARTS INCLUDED / PIÈCES INCLUSES / PARTES INCLUIDAS

### EN


- Upper Duct Cover
- Lower Duct Cover

### FR

- Couvercle de la gaine supérieure
- Couvercle inférieur du conduit

### ES

- Cubierta del conducto superior
- Cubierta del conducto inferior



	<b>KIT0184911 ACC02785</b>	<b>KIT0184907 ACC01935</b>	<b>KIT0184905 ACC02762</b>
<b>A</b>	From 43 $\frac{5}{16}$ " (110 cm) to 74 $\frac{1}{16}$ " (190 cm)	From 31 $\frac{29}{32}$ " (81 cm) to 51 $\frac{3}{32}$ " (133 cm)	From 32 $\frac{1}{16}$ " (83 cm) to 58 $\frac{3}{32}$ " (148 cm)
<b>B</b>	11 $\frac{1}{2}$ " (28 cm)	11 $\frac{1}{2}$ " (28 cm)	7 $\frac{5}{16}$ " (18.5 cm)
<b>C</b>	13 $\frac{1}{32}$ " (34 cm)	13 $\frac{1}{32}$ " (34 cm)	8 $\frac{1}{2}$ " (20.8 cm)

## INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES

**1**

### EN

Uninstall the fixed duct cover (if present), duct cover bracket, air deflectors (if present) and ductworks, in accordance with the hood manual.

### FR

Désinstaller le couvercle fixe du conduit (si présent), le support du couvercle du conduit, les déflecteurs d'air (si présents) et les conduits, conformément au manuel de la hotte..

### ES

Desmóntela cubierta del conducto fijo (si está presente), el soporte de la cubierta del conducto, los deflectores de aire (si están presentes) y los conductos, de acuerdo con el manual de la campana.

## 2

### EN


- Find the centerline of the cook top. Use a level to draw a vertical straight pencil line on the wall.
- CHECK TO BE SURE THE LINE IS PERFECTLY PERPENDICULAR TO THE HORIZONTAL COOKING SURFACE.

### FR

- Trouvez la ligne centrale de la table de cuisson. Utilisez un niveau pour tracer une ligne droite verticale au crayon sur le mur.
- VÉRIFIEZ QUE LA LIGNE EST PARFAITEMENT PERPENDICULAIRE À LA SURFACE DE CUISSON HORIZONTALE.

### ES

- Encuentre la línea central de la placa de cocción. Utilice un nivel para trazar una línea recta vertical a lápiz en la pared.
- COMPRUEBE QUE LA LÍNEA ES PERFECTAMENTE PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE DE COCCIÓN HORIZONTAL.



## 3

### EN

Secure the bracket to the wall:

- Align the marked centerline on the bracket with the centerline on the wall.
- Mark 2 hole locations for the screws in the wall.
- Drill 5/16" pilot holes in the marked locations.
- Install wall fastener anchors.
- Drive the bracket screws (provided with the hood) slowly, into the fasteners to allow anchors to expand.
- Remove the screws.
- Secure the bracket to the wall with the bracket screws (provided with the hood).

### FR


Fixez le support au mur :

- Alignez la ligne centrale marquée sur le support avec la ligne centrale du mur.
- Marquez 2 emplacements de trous pour les vis dans le mur.
- Percez des trous pilotes de 5/16" aux endroits marqués.
- Installez les ancrages de fixation au mur.
- Enfoncez lentement les vis du support (fournies avec la hotte) dans les fixations pour permettre aux ancrages de se dilater.
- Retirez les vis.
- Fixez le support au mur à l'aide des vis du support (fournies avec la hotte).

### ES

Fije el soporte a la pared:

- Alinee la línea central marcada en el soporte con la línea central de la pared.
- Marque 2 ubicaciones de agujeros para los tornillos en la pared.
- Taladre agujeros piloto de 5/16" en las ubicaciones marcadas.
- Instale los anclajes de fijación en la pared.
- Introduzca los tornillos de la ménsula (suministrados con la campana) lentamente, en los anclajes para permitir que los anclajes se expandan.
- Retire los tornillos.
- Fije el soporte a la pared con los tornillos del soporte (proporcionados con la campana).



### NOTE REMARQUE NOTA

#### EN

The duct bracket should be installed against the back wall and flush with the ceiling. This bracket will hold the duct cover in place at the top.

Make sure of using the right type of screws and/or fasteners, depending of the material of your wall.

#### FR

Le support du conduit doit être installé contre le mur arrière et au ras du plafond. Ce support maintiendra le couvercle du conduit en place en haut.

Veillez à utiliser le bon type de vis et/ou d'attaches, en fonction du matériau de votre mur.

#### ES

El soporte del conducto debe instalarse contra la pared trasera y a ras del techo. Este soporte mantendrá la cubierta del conducto en su lugar en la parte superior.

Asegúrese de utilizar el tipo correcto de tornillos y/o fijaciones, dependiendo del material de su pared.

## 4

### EN

- Reinstall the air deflectors (if present) and ductworks, in accordance with the hood manual.

### FR

- Réinstallez les déflecteurs d'air (si présents) et les conduits, conformément au manuel de la hotte.

### ES

- Vuelva a instalar los deflectores de aire (si están presentes) y los conductos, de acuerdo con el manual de la campana.

## 5

### EN

#### Mounting the duct cover

- Position the duct cover over the mounted hood, sliding the bottom of the duct cover into the assigned area.
- Grab the upper part of the telescopic duct cover, pull it up, and place it in the duct cover mounting bracket.
- Secure the top of the duct cover with 2 assembly screws (provided with the hood).
- Secure the bottom of the duct cover with 2 assembly screws (provided with the hood).

### FR

#### Montage du couvercle de la gaine

- Positionnez le cache-conduit sur la hotte montée, en faisant glisser le bas du cache-conduit dans la zone prévue à cet effet.
- Saisissez la partie supérieure du cache-conduit télescopique, tirez-la vers le haut et placez-la dans le support de montage du cache-conduit.
- Fixez la partie supérieure du couvercle du conduit à l'aide de 2 vis de montage (fournies avec la hotte).
- Fixez le bas du couvercle de la gaine avec 2 vis de montage (fournies avec la hotte).

### ES

#### Montaje de la cubierta del conducto

- Coloque la cubierta del conducto sobre la campana montada, deslizando la parte inferior de la cubierta del conducto en el área asignada.
- Agarre la parte superior de la cubierta telescópica del conducto, tire de ella hacia arriba y colóquela en el soporte de montaje de la cubierta del conducto.
- Fije la parte superior de la cubierta del conducto con 2 tornillos de montaje (suministrados con la campana).
- Fije la parte inferior de la cubierta del conducto con 2 tornillos de montaje (suministrados con la campana).

